

Technisches Datenblatt

All Purpose Allzwecktuch

Internationale Artikelnummer

175044 blau, 175045 rot, 175046 weiß
175047 grün, 175048 gelb

Produktklassifizierung

Kurzzeit-Reinigungstuch



Faserkomposition

82% Viskose, 18% Polypropylen

Technische Daten

	Typischer Wert	Einheit
Größe	38 x 40	cm
Flächengewicht (trocken)	140	g/m ²
Dicke	1.65	mm
Wasseraufnahme	735	%



Produkteigenschaften und Anwendung

- Kurzzeit-Allzwecktuch, **sehr hohe Saugfähigkeit** für die Beseitigung größerer Flüssigkeitsmengen
- **Perfekt überall dort, wo kurze Einsatzzyklen bevorzugt werden.**
- Gute und effiziente Reinigungsleistung für den täglichen Einsatz, **dank hochwertigem Thermo-Vlies.**
- Es ist **hoch absorbierend** und eignet sich ideal zum **Aufnehmen größerer Flüssigkeitsmengen**, zum **Oberflächentrocknen** sowie zur **nassen, feuchten und trockenen Reinigung** harter Oberflächen.
- Ideal für: Büros, Hotel, Gastro- und Freizeiteinrichtungen, Öffentlichen Verkehrsmitteln, Einzelhandelseinrichtungen
- Ideal für die Eimer- und Sprühmethode sowie für das vorpräparierte Tuchverfahren (Waschmaschine oder manuelle Vorbereitung)
- Kontakt mit chlorhaltigen Bleichmitteln und starken Säuren vermeiden (immer Reinigungsmittel gemäß den Herstellerangaben verwenden)
- Vorsichtsempfehlung für empfindliche Oberflächen: Vor dem Reinigungsprozess partikelförmige Verschmutzungen (z. B. Sand, mineralischer Staub) von der Oberfläche abspülen, um Beschädigungen zu vermeiden

Waschempfehlung

- Ideale Bedingungen: 60°C, hohe Alkalität und starke Bleichwirkung vermeiden (keine Chlorbleiche verwenden), mit ähnlichen Farben waschen
- Maximale Washtemperatur: 60°C

Lagerung, Entsorgung und Ende der Lebensdauer des Produkts

Palettierte Produkte sollten kühl und trocken gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden; das Produkt unterliegt keinen Transportvorschriften für Gefahrstoffe, kann über Deponie oder Verbrennung entsorgt werden und dabei sind stets die lokalen Vorschriften zu beachten.

Qualitätssicherung / Einhaltung der internationalen Normen

Dieses Produkt entspricht unseren internen Qualitätsstandards und externen Vorschriften.

Date: 2026/03/02

ALLE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN WERDEN AUF EINER „AS IS“-BASIS UND AUF DER GRUNDLAGE UNSERES DERZEITIGEN WISSENSSTANDES GEGEBEN. WIR ÜBERNEHMEN KEINE GARANTIE, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MÜNDLICH, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, UND SIE KANN AUCH NICHT AUS DER HANDELSPRAXIS ODER DEM HANDELSBRAUCH ABGELEITET WERDEN, WEDER AUF DER GRUNDLAGE VON WERBUNG, ABSCHLUSSHANDLUNGEN NOCH KOMMERZIELLER NUTZUNG. SOWEIT NACH LOKALEM RECHT ZULÄSSIG, LEHNEN WIR ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AB, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE DER GEWÄHRLEISTUNG DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. TECHNISCHE DATEN SIND TYPISCHE WERTE UND UNTERLIEGEN EINER GEWISSEN TOLERANZ UND ABWEICHUNG UND KÖNNEN OHNE WEITERE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ES LIEGT ALLEIN IN DER VERANTWORTUNG DES KUNDEN, DIE EIGNUNG UNSERER PRODUKTE FÜR DEN BEABSICHTIGTEN VERWENDUNGSZWECK SOWIE ALLE RELEVANTEN GESUNDHEITS-, SICHERHEITS- UND UMWELTEIGENSCHAFTEN UND -RISIKEN ZU PRÜFEN.